



Traversa draaiport

De Traversa draaiport van Kopal heeft ronde spijlen die de bovenliggende dwarsen, waardoor men een elegante poort bekommt. Door de verlaagde plaatsing van de bovenliggende wordt een vals hoogte-effect gerealiseerd, waardoor de poort lager lijkt dan ze werkelijk is. Hierdoor kan de Traversa draaiport beter in de omgeving ingepast worden. De spijlen zijn aan de bovenkant 45° afgeschuind, wat de veiligheid ten goede komt.

De Traversa draaiport van Kopal kan een doorgang van 1 tot 12 meter afsluiten. De maximum lengte per vleugel bedraagt 6 meter. De vleugels worden opgehangen aan een stevige steunpaal, waarop regelbare scharnieren bevestigd zijn, die de poort tot 180° laten draaien.



Traversa draaipoort



Palen

Voor de Traversa draaipoort worden twee paaltypes gebruikt. Voor de lichtere vleugels zijn er de Unipost palen, met een geprofileerde gleuf voor regelbare bevestiging van de scharnieren en een draadaansluitingslip met perforaties. Deze palen zijn 80/80 mm of 120/120 mm. De zwaardere palen van 140/140 mm en 200/200 mm hebben opgelaste scharnierpunten en een opgelaste spanstaaf voor draadaansluiting. De lengte van de paal is gelijk aan de hoogte van de vleugel + de grondspeling + 80 cm. De slagpaal blijft 120/120 mm vanaf 3 meter vleugelbreedte. Voor vrijstaande poorten worden zwaardere hangpalen aanbevolen.

Kader

Het kader van de Traversa draaipoort bestaat uit stalen buisprofielen, waarvan de sectie afhankelijk is van de poortbreedte. Ook is de sectie van de ingelaste spijlen afhankelijk van de hoogte van de poort. De spijlen staan op een onderlinge afstand van 15 cm a.o.a. en hebben een diameter van 25 mm tot een hoogte van 2 meter. Vanaf 2 meter hoogte hebben de spijlen een diameter van 30 mm. De spijlen dwarsen de boven- en onderliggers en zijn zowel boven al onder 45° afgeschuind.

Sluitwerk

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 in de hoogte verstelbare grondrendel ingewerkt in de verticale staander.

Afwerking

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

Standaard hoogtes Industrieport met spijlen (m)	Standaard breedtes enkele vleugel met spijlen (m)	Standaard breedtes dub- bele vleugel met spijlen (m)
1.00	1.00	3.00
1.25	1.50	3.50
1.50	1.75	4.00
1.80	2.00	4.50
2.00	2.25	5.00
2.25	2.50	6.00
2.50	3.00	7.00
	3.50	8.00
	4.00	9.00
	4.50	10.00
	5.00	11.00
	5.50	12.00
	6.00	