

Poorten

De Zenturo draaipoort is de tuinpoort voor een stijlvolle toegang. Ze is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering.

De Zenturo kadervulling past

perfect bij de Zenturo en de

Zenturo Super paneelafsluiting.



Zenturo® Draaipoorten

TROEVEN

- Het kader, de Zenturo-vulling en het palensysteem zijn uiterst stevig.
- De Zenturo poort is voorzien van een totaal nieuw slot- en scharniersysteem:
 - een klein, discreet, ingewerkt slot met veiligheidsverankering (alles roestvrij)
 - veilige, esthetische krukken met geïntegreerde cylinder
 - een hoog kwalitatieve slotaanslag, uitgevoerd in een nieuw, discreet design
 - zwarte-metallic gekleurde scharnieren, in een eigentijds design en in lijn met de krukken.
- Combineerbaar met de Zenturo en de Zenturo Super paneelafsluiting.

Kader

Kader uit vierkante buis 40 x 40 mm met een Zenturo paneel erop gelast.

Poortvulling

De poortvulling bestaat uit een Zenturo draadpaneel, met maasafmetingen 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm en met dubbele, alternerende horizontale draden.

Toebehoren

Zenturo draaipoorten bevatten 2 poortpalen diameter 60 mm (Bekaclippalen), met bijhorende beugels diameter 60 mm om de aansluitende Zenturo panelen aan de poortpalen te bevestigen. De poorttoebehoren (slot / krukken / poortanslag / scharnieren) zijn een compleet nieuw concept, welke diverse extra troeven biedt op vlak van kwaliteit, veiligheid en design. Alle toebehoren worden in de verpakking meegeleverd met de poort.

Muurbevestiging



Een hulpstuk is beschikbaar om de Zenturo draaipoort met een slotaanslag of met de scharnieren rechtstreeks aan een muur te bevestigen.

Bedekkingsprocédé

Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren (p. 2)

Antraciet grijs BF 7016 M

ASSORTIMENT ENKELE ZENTURO DRAAIPORTEM			
Breedte mm (nominaal)	Vleugel-hoogte	Afstand tussen de poortpalen mm	Aantal beugels Ø 60 mm
1000	955	1090	6
1000	1255	1090	6
1000	1555	1090	6
1000	1705	1090	8
1000	2005	1090	8

ASSORTIMENT DUBBELE ZENTURO DRAAIPORTEM			
Breedte mm (nominaal)	Vleugel-hoogte	Afstand tussen de poortpalen mm	Aantal beugels Ø 60 mm
3000	955	3034	6
3000	1255	3034	6
3000	1555	3034	6
3000	1705	3034	8
3000	2005	3034	8

Toepassingen

De Zenturo poorten zijn ontworpen om te worden gecombineerd met Zenturo en Zenturo Super paneelafsluiting.



Betafence NV

Sales Benelux
 Blokkestraat 34b
 B-8550 Zwevegem
 BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46
 BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45
 NL: Tel.: 0800 022 03 59
 NL: Fax: 0800 022 77 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.be
 www.betafence.nl