



Jungle draaipoort

De Jungle draaipoort werd ontworpen om te worden ingebouwd in een Jungle spijlenhekwerk. Dit neemt echter niet weg dat de poort ook perfect in een ander omheiningstype kan ingepast worden.

Door het innoverende concept en de robuustheid (de spijlen dwarsen op een willekeurige manier de bovenste en onderste liggers) van de poort worden alle veiligheidseisen (CE norm) nauwgezet gerespecteerd.

De jungle draaipoort is verkrijgbaar met één of met twee vleugels, in diverse afmetingen. Ze is beschikbaar in alle standaard kleuren van Kopal, maar kan eveneens geleverd worden in een RAL kleur naar keuze.

Jungle draaipoort



Kader

Het kader van de Jungle draaipoort is opgebouwd uit verticale stalen profielen van 60/60/2 mm, horizontale liggers van 60/40/2 mm, met een vulling die identiek is aan het 'Jungle' hekwerk. De spijlen hebben een diameter van 22/1.5 mm en zijn opgesteld met een maximum tussenafstand van 110 mm (CE norm). Ze steken 200 mm door de bovenste ligger heen en 100 mm door de onderste ligger. De hoogte van het kader = De totale hoogte - 10 cm grondspeling.

Palen

De palen voor de Jungle draaipoort zijn vierkante stalen kokerprofielen van 80/80/3 mm tot 100/100/3 mm. De lengte van de paal = de hoogte van de poort inclusief grondspeling + 80 cm. De slagpaal is maximum 120/120/3 mm. De Jungle draaipoort wordt opgehangen met regelbare scharnieren M20, die een opening tot 180° toelaten.

Vergrendeling

De Jungle draaipoort heeft een slotkast met inox cilinder en dag/nacht blokkering, inclusief 3 sleutels. Het kader is voorzien van een ingebouwde grondgrendel voor het vastzetten van de vleugel in open stand. De Jungle poort met twee vleugels is uitgerust met twee grondgrendels voor het vastzetten van de vleugels in open en/of gesloten stand.

Afwerking

De poort is verzinkt (ISO 4998) en afgewerkt met een polyester poedercoating. (Zie standaard kleuren Kopal). De dikte van de zinklaag is 275 g/m², de dikte van de laklaag is minimum 80 micron.

Standaard Hoogtes Jungle draaipoort (m)	Standaard breedtes enkele vleugel (m)	Standaard breedtes dubbele vleugel (m)
1.00	1.00	2.00
1.25	1.25	2.50
1.50	1.50	3.00
1.80	2.00	4.00
2.00	2.50	5.00