



## Paneelsystemen

**Zenturo is een professionele, 'all in one' en universele oplossing voor talloze hedendaagse afrasterings- en decoratieve toepassingen. Word co-designer van je eigen afrastering.**

## Zenturo®

### TROEVEN

#### Multitoepasbaar

Zenturo is multitoepasbaar en kan gebruikt worden als alleenstaand paneel, als pixel afrastering, als afrastering voor het creëren van privacy, als raster voor klimplanten. In combinatie met specifieke toebehoren, speciaal voor dit systeem ontwikkeld, ontwerpt u dus een volstrekt unieke en persoonlijke Zenturo.

#### Innovatief design

Het strakke paneel, ontwikkeld voor en toepasbaar in de residentiële omgeving, combineert diverse maasgroottes en horizontale alternerende draden en geven het paneel extra stevigheid. De standaardkleur antraciet grijs is stijlvol en sluit perfect aan bij de hedendaagse en moderne bouwstijlen. De talloze mogelijkheden om het paneel te personaliseren maken het paneel ook heel attractief.

#### Eenvoudige installatie

De Zenturo panelen kunnen gecombineerd worden met de residentiële paalsystemen: Bekaclippalen (te monteren met Bekafor beugels) of Bekafor Click palen (met voorgemonteerde bevestigingsclips).

#### Kwaliteit


Dit systeem biedt een gewaarborgde kwaliteit en levensduur omdat de panelen worden vervaardigd uit verzinkte staaldraad, die vervolgens met een perfecte hechting geplastificeerd worden.

## Toepassingen

Residentiële omgevingen:

- Als strakke designafrastering
- Privacy oplossing
- Klimplantondersteuning

...



## Panelen

De Zenturo panelen zijn vlakke panelen met een originele combinatie van 3 verschillende maasgroottes. De horizontale, alternerende draden bieden het paneel een extra stevigheid.

De panelen hebben een breedte van 2005 mm en zijn beschikbaar in diverse hoogtes, van 655 tot 2005 mm.

Maasgroottes: 100 x 100, 100 x 50 en 50 x 50 mm.

Horizontale draaddiameter: 5,00 mm

Verticale draaddiameter: 4,15 mm

## Palen en bevestiging

### Bekaclip palen (p. 99)

Zenturo panelen kunnen worden geïnstalleerd met de metalen Bekaclippalen. Deze palen zijn te monteren met de standaard Bekafor toebehoren.

### Bekafor Click palen (p. 102)

Zenturo panelen zijn ook compatibel met de Bekafor Click palen. Dit uniek paalconcept heeft voorgemonteerde clips voor de bevestiging van de panelen aan de palen. Er zijn geen installatietools vereist.

## Poorten (p. 54)

Het Zenturo systeem is helemaal af en veilig met de enkele of dubbele Zenturo draaipoorten.

## Bedekkingsprocédé

De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad, een adhesielaag wordt voorzien voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min.100 microns). De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min.laagdikte 275 g/m<sup>2</sup>, beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en polyester geplastificeerd (min.60 microns).

## Kleuren (p. 2)

Antraciet grijs BF 7016 M

Andere kleuren: op aanvraag

## Paneelvullingen

Het Zenturo paneel kan worden gepersonaliseerd met verschillende unieke en eigentijdse invullingen. Gebruik aangepaste paaldiameters indien u Zenturo volledig vult met strips.




### Pixels

De Zenturo Pixels zijn in de massa gekleurde, polypropyleen stukken, perfect afgestemd op de maasafmetingen van de Zenturo panelen en dus beschikbaar in 3 afmetingen 100 x 100 mm / 100 x 50 mm / 50 x 50 mm. De Pixels zijn inklikbaar op de horizontale en verticale draden van het paneel. Zo maakt u eigen patronen of teksten en creëert u een zeer persoonlijke afrastering. De pixels zijn beschikbaar in antraciet grijs.



### Flexo Strips

Het Zenturo paneel kan eveneens gepersonaliseerd worden met Flexo Strips. Beschikbaar in rollen van 50 m (te knippen op lengte), 2 breedtes (voor de mazen van 50 en 100 mm). De Flexo Strip kan horizontaal en/of verticaal geweven worden in het Zenturo paneel.



### Perfo Strips

Geperforeerde strips in inox met alternerend gatenpatroon met gaten d. 7 mm en beschikbaar in 2 breedtes (voor de mazen van 50 en 100 mm) en in 2 lengtes: 170 cm en 200 cm. De Perfo Strips kunnen verticaal geweven worden in het Zenturo paneel.

De invullingen kunnen toegepast worden:

- om de afrastering een uniek design te geven
- om een bepaald privacy niveau te creëren (panelen kunnen volledig of half ingevuld worden)

## ASSORTIMENT ZENTURO PANELEN

Hoogte van de afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Lengte paal te betonneren* mm	Lengte paal in voetstuk te plaatsen mm	Bekaclip palen aantal beugels per paal*	Bekafor Click palen
655	2005 x 655	1100	700	2	geen toebehoren
955	2005 x 955	1500	1100	2	geen toebehoren
1255	2005 x 1255	1700	1300	3	geen toebehoren
1555	2005 x 1555	2000	-	3	geen toebehoren
1705	2005 x 1705	2300	-	4	geen toebehoren
2005	2005 x 2005	2500	-	4	geen toebehoren

\* Enkel voor installatie van een standaard Zenturo paneel, rechte afsluiting met palen in beton.

Voor installatie op een hellend vlak, met invulling of als een gevulde wand, raadpleeg de montagehandleiding op [www.betafence.be](http://www.betafence.be) / [www.betafence.nl](http://www.betafence.nl)

## ASSORTIMENT ZENTURO PANEELINVULLINGEN

Pixels B x H x mm	Flexo Strip B mm x Rollengte m	Perfo Strip B x H mm
100 x 100	44 x 50	44 x 1700/2000
100 x 50	94 x 50	94 x 1700/2000
50 x 50	-	-
<b>Kleuren</b>		
Metallic antraciet	Antraciet	Inox naturel



## Betafence NV

Sales Benelux  
Blokkestraat 34b  
B-8550 Zwevegem  
BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46  
BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45  
NL: Tel.: 0800 022 03 59  
NL: Fax: 0800 022 77 45  
[info.benelux@betafence.com](mailto:info.benelux@betafence.com)  
[www.betafence.be](http://www.betafence.be)  
[www.betafence.nl](http://www.betafence.nl)

10/2014