

Poorten

De Bekafor Classic poorten zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. De Bekafor Classic kadervulling past perfect bij de Bekafor Classic paneelafsluitingen.



Bekafor® Classic draaipoorten

TROEVEN

- Het kader, de Bekafor Classic-vulling en het palensysteem zijn uiterst stevig qua constructie.
- Het beperkt aantal toebehoren maakt een snelle montage mogelijk.
- Past perfect bij de Bekafor Classic afrastering.
- Installatie op betonnen- of tegelvloer mogelijk met specifieke voetstukken.

Kader

Kader uit vierkante buis 40 x 40 mm (wanddikte: 1,50 mm) met gelaste Bekafor Classic kadervulling.

Palen

Elke poort bevat 2 poortpalen (inbegrepen in de verpakking). De Bekaclip palen zijn vervaardigd uit gelaste buis met afsluitdop. De Bekafor Classic panelen kunnen direct aan de poortpalen worden vastgemaakt met de Bekafor beugels, diameter 60 mm, meegeleverd met de poort.

Toebehoren

Bekafor Classic poorten hebben een veiligheidsslot en zijn voorzien van regelbare scharnieren voor een perfecte afstelling. De dubbele poorten zijn voorzien van een grondrendel in een grondrendelgeleider en grondplaat. Slotaanslag, grondrendelgeleider en krukken zijn vervaardigd uit kunststof. De cylinder is geïntegreerd in de poortkruk. De poorten kunnen gevuld worden met Collfort houten latten voor meer privacy. Een metalen geplastificeerd voetstuk is beschikbaar voor installatie van de poortpalen op een betonnen- of tegelvloer.



Bedekkingsprocédé

Dubbele organische coating en plastificatie met perfecte hechting.

Kleuren (p. 2)

Groen RAL 6005 – Antraciet grijs BF 7016 M. Sommige types enkele poorten ook in wit RAL 9010.

ASSORTIMENT ENKELE BEKAFOR CLASSIC DRAAIPOORTEN**

Breedte mm	Hoogte mm	Vleugelbreedte mm	Afstand palen (center/center) mm	Benodigde ruimte mm
1000	1030	966,5	1100	1160
1000	1230	966,5	1100	1160
1000	1530*	966,5	1100	1160
1000	1730*	966,5	1100	1160
1000	2030*	966,5	1100	1160

ASSORTIMENT DUBBELE BEKAFOR CLASSIC DRAAIPOORTEN**

Breedte mm	Hoogte mm	Vleugelbreedte mm	Afstand palen (center/center) mm	Benodigde ruimte mm
3000	1030*	1466,5	3095	3155
3000	1230*	1466,5	3095	3155
3000	1530*	1466,5	3095	3155
3000	1730*	1466,5	3095	3155
3000	2030*	1466,5	3095	3155

* niet beschikbaar in witte kleur

** tot en met poorthoogte 1,23 m, prikkels naar beneden gericht

Toepassingen

- De Bekafor poorten zijn ontworpen om te worden gecombineerd met Bekafor Classic paneelafsluitingen.



Betafence NV

Sales Benelux
 Blokkestraat 34b
 B-8550 Zwevegem
 BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46
 BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45
 NL: Tel.: 0800 022 03 59
 NL: Fax: 0800 022 77 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.be
 www.betafence.nl

10/2014