



### *Aluette draaiport*

De Aluette draaiport is volledig van aluminium, waardoor ze zeer goed bestand is tegen corrosie en een zeer lange levensduur heeft. Ze heeft een maximum doorgangsbreedte van 1.5 meter en een maximum hoogte van 2 meter.

De Aluette draaiport wordt meestal naast een Aluette schuifport geplaatst als doorgangspoort voor voetgangers. Om draaiport en schuifport één visueel geheel te laten vormen, kan de Aluette draaiport geleverd worden in 6 verschillende versies:

- Standaard met spijlen (vierkant, rond of Romance)
- Combinatie van spijlen en lamellen
- Gesloten lamellen
- Lamellen met tussenafstand 15 of 80 mm
- Geperforeerde plaat
- Cross

Het is natuurlijk ook mogelijk om de Aluette draaiport zelfstandig te gebruiken om een kleinere doorgang af te sluiten.

# Aluette draaiport



## Palen, kader & sluitwerk

De palen van de Aluette draaiport zijn vierkante, aluminium buisprofielen van 100/100/5 mm, voorzien van een aluminium deksel. Het kader van de Aluette draaiport bestaat uit aluminium buisprofielen van 26/26/1.6 mm. Het wordt aan de hangpaal bevestigd met roestvrij stalen scharnieren, waardoor de poort 180° geopend kan worden. De Aluette draaiport heeft een ingebouwd roestvrij cilinderslot met haaksluiting, inclusief 3 sleutels.

## Afwerking

Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

## Vullingen

- ① Standaard vierkante spijlen 26/26/1.6 mm op een onderlinge afstand van 15 cm a.o.a.
- ② Romance spijlenvulling: De Romance spijl biedt een bijzonder hoge stevigheid en een mooie, decoratieve toets aan de Aluette draaiport. Een aanrader voor poorten vanaf 1.80 m hoog.
- ③ Lamellenvulling: Met aaneengesloten lamellen garandeert de Aluette draaiport een optimale privacy. De lamellen zijn uitgevoerd met tand en groef, waardoor ze perfect in elkaar passen. Afmetingen van de lamellen: 80 x 25 mm.
- ④ Combivulling: lamellen en spijlen. Draaiportje met een combinatie van 1/3 aaneengesloten lamellen en 2/3 spijlenvulling. Onderaan lamellen, bovenaan spijlen zorgt voor een stijlvolle en moderne look. Voor de spijlen kan men kiezen tussen de standaard vierkante spijlen of de Romance spijlen.
- ⑤ Perfoplaat vulling. Door het toepassen van geperforeerde aluminium plaat geeft u een moderne toets aan uw omheining en zorgt u tegelijk voor een visuele afscherming. Standaard kan men kiezen uit twee uitvoeringen: ronde of vierkante perforaties (R10 T15 of C8 U24).
- ⑥ Distance: De poort is gevuld met lamellen van 80 x 20 mm, die op 15 mm afstand worden geplaatst en zo zorgen voor een halfopen afscherming. Hierdoor blijft de privacy gegarandeerd.
- ⑦ Cross: De poort is gevuld met aaneengesloten lamellen, met bovenaan gelaserde sierkruisen. Dit geeft een elegante draaiport met een knipoog naar een veel gebruikte vulling bij houten poorten.

Standaard hoogtes Aluette draaiport (m)	Standaard breedtes Aluette draaiport (m)
1.00	1.00
1.20	1.20
1.50	1.50
1.80	
2.00	

Kopal NV  
Ieperstraat 75A  
8610 Kortemark  
T. 051 57 09 00  
F. 051 57 09 88  
Info@kopal.be

Uw Distributeur: