



G E O D U R



BVBA HUB.ROUCKHOUT
BRUSSELSE STEENWEG 120
9090 MELLE
TEL; 09.230.70.92
FAX. 09.230.15.34
E-mail - info@rouckhout.be

GEODUR 0/3

Een gebruiksklaar gesteente dat beantwoord aan de strenge Duitse normen.

Voor de productie van GEODUR worden alleen natuursteen gebruikt. GEODUR wordt gemaakt volgens DIN norm 18035 blad 5 en beantwoordt aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals korrelgrote verdeling, waterdoorlaatbaarheid, vastheid en volgens RAL GZ515 aan de kwaliteitsaanduidingen.



Bij geregelde tijden wordt een kwaliteitscontrole gedaan op de korrelverdeling volgens DIN 18035 en RAL GZ515.

GEODUR 0/3 is uitstekend geschikt voor voetbalvelden, loopspitsen, speelervelden, parken en tennispleinen. De stapvastheid en elasticiteit verhogen de prestaties en verminderen voor de sportbeoefenaar de kans op ongevallen. GEODUR vraagt minder onderhoudswerk, en de goede doorlaatbaarheid van het materiaal laat toe na stortregens spoedig opnieuw te spelen. Als funderingslaag en onderlaag is het aangegeven poreuze materiaal met waterhoudend vermogen zoals lavaslakken te gebruiken.

Opbouw van Geodur sportveld

- 1 3 à 5 cm Geodur 0/3
- 2 6 cm dynamische tussenlaag
- 3 10-25 lavaslakken
- 4 Eventuele zandlaag
- 5 Bouwgrond



GEODUR wordt in moderne breekinstallatie gebroken naar de gepaste korrel. En nadien gezeefd en gemengd tot wanneer deze voldoen aan de DIN norm en de RAL kwaliteitsaanduidingen.

De BVBA Hub.Rouckhout is gespecialiseerd in sportvloeren zoals

* GEODUR voor loopspitsen, speelervelden, parken en tennis.

* ZIEGELROT voor tennispleinen.

* Aspor voor omnisportervelden

* Alle sporttoestellen.

* Cabrita zandgevulde tapijten voor tennis, hockey, voetbal enz.

Wij zijn ook gespecialiseerd in

* Afsluitingen

* Poorten

* Ballenvangers

Bij opbouw van een tennisplein wordt 3 cm GEODUR 0/3 geplaatst en afgestrooid met 5 kg/m² ZIEGELROT 0/2



GEODUR

