



Pretorian automatische schuifpoort

De Pretorian schuifpoort is een toonaangevend product in de wereld van omheiningen dankzij de ongeëvenaarde combinatie van gegalvaniseerd staal, vederlicht aluminium roestvrij staal. De CE gekeurde Pretorian schuifpoort is uniek qua poortconcept en aandrijving en is daarenboven uitgerust met een prachtige, stijlvolle console. Hierin zijn alle bedienings- en automatiseringscomponenten discreet in verwerkt.

De Pretorian schuifpoort wordt volledig gemonteerd en afgeregeld in de fabriek, zodat ze bij levering in een mum van tijd operationeel is. De poort werd ook grondig getest, zodat er na het plaatsen geen problemen te verwachten zijn.

De Pretorian schuifpoort wordt hoofdzakelijk geplaatst op plaatsen waar een grotere doorgangsoening vereist is (tot 11 meter). Door de hoge afwerkingsgraad biedt de Pretorian schuifpoort een bijzondere uitstraling en prestige aan de omgeving waarin ze geplaatst wordt.



Pretorian



Vleugel

De vleugel van de Pretorian schuifpoort is opgebouwd uit een aluminium onderligger van 297/190 mm en een bovenligger van 156/60 mm, opgevuld met spijlen \varnothing 25 mm op een tussenafstand van 110 mm of met staalmatten 8/6/8 mm.

Afwerking

Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

Vullingen

- ① Standaard spijlen: spijlen \varnothing 25 mm met een tussenafstand van 110 mm.
- ② Traversa: de spijlen \varnothing 25 mm dwarsen de bovenligger en zijn bovenaan afgeschuind in een hoek van 45°
- ③ Staalmatvulling: de vleugel is opgevuld met staal mat 8/6/8 mm

Standaard hoogtes Pretorian schuifpoort	Standaard doorgangsoopeningen Pretorian schuifpoort (m)
1.25	5.00
1.50	6.00
1.80	7.00
2.00	8.00
2.50	9.00
	10.00
	11.00